

HZ40STx

Projecteur laser ultra-lumineux à courte focale pour le divertissement



- **Ultra-lumineux - 4200 ANSI lumens**
- **Projecteur laser Full HD 1080p - Compatible 4K UHD et HDR**
- **Focale courte - Une image de 100" à un mètre de distance**
- **Facilité de connexion - 2x HDMI, USB Power et haut-parleur 10W**



Profitez d'une expérience visuelle immersive sur grand écran grâce au projecteur HZ40STx. Idéal pour jouer aux jeux vidéo, visionner des films ou encore des retransmissions sportives.

Le HZ40STx est un projecteur laser à courte focale facile à installer et utiliser. Grâce à sa luminosité, il est idéal pour toutes les pièces éclairées par de la lumière naturelle ou artificielle. Les cinéphiles seront ravis de découvrir une reproduction des couleurs ultra-réaliste sa technologie Amazing Colour et sa compatibilité HDR. Il possède également un temps de réponse réduit, une caractéristique essentielle pour tous les jeux vidéo demandant un temps de réaction rapide.

Specifications

EAN: 5055387666269, Colour: White

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	4 200 lumens
Contraste	2 500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-15°
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146 Khz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.93m ~ 7.66m (36.43" ~ 301.4") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	0.5:1
Distance de projection (m)	0.4m - 3.31m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.51
Offset natif	115%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x Microphone Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x micro USB service, 1 x 3D sync
--------------------------------	---

Général

Niveau sonore (type)	30db
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilité 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Temps de réponse	8.20ms
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	206W
Consommation énergétique (max)	269W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	337 x 265 x 122.5mm
Poids brut	6.22 kg
Poids net	4.5 kg

