

HD29H

Videoproiettore per giochi e intrattenimento Full HD 1080p compatibile HDR



- **Anche con le luci accese - 3400 ANSI lumen**
- **Compatibile 4K UHD HDR**
- **Proiettore per il gioco - Supporta 1080p 120Hz con tempo di risposta di 8,4 ms**
- **Connettività semplice - 2x HDMI, MHL, alimentazione USB e altoparlante da 10W**

Videoproiettore per giochi e intrattenimento Full HD 1080p compatibile HDR



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.400 lumen
Rapporto di contrasto	50.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	203
Durata Lampada (ore)	6000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.47:1 ~ 1.62:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	15.59 ~ 17.14
Offset nativo	116%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x 3D sync
Generale	
Livello rumore (tipico)	25dB
Livello rumore (max)	27dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, telecomando, batteria, manuale utente di base
Input lag	8.40ms
Modulo wireless opzionale	WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	205W
Consumo (max)	295W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.87kg
Dimensioni	316 x 244 x 108

