

EH412x

Résolution élevée, projecteur puissant et polyvalent



- **Projecteur lumineux Full HD 1080p - 4500 ANSI lumens**
- **Connexion facile - HDMI et USB Power**
- **Audio clair et puissant - Haut-parleur 10W**
- **Léger et portable - Idéal pour les salles de classe et les salles de réunion**



Projetez du contenu lumineux et attrayant avec le projecteur Full HD EH412x. Un projecteur idéal pour tous les contenus généralement projetés en salles de classe ou encore des présentations en salles de réunion : il a été conçu pour une utilisation quotidienne en continu.

De plus, il est équipé d'une connexion facile grâce à ses entrées multiples comprenant 2 HDMI et un haut-parleur 10W. Vous pouvez même utiliser l'USB Power pour connecter et alimenter un dongle HDMI comme le Google Chromecast.

Specifications

EAN: 5055387666160, Colour: White

| | |
|-----------------------------------|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP™ |
| Résolution native | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Luminosité | 4 500 lumens |
| Contraste | 22 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:9 |
| Affichage compatible | 4:3 |
| Correction trapèze - verticale | +/-40° |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformité | 70% |
| Taille d'écran | 0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") diagonale |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe watts | 240 |
| Durée de vie de la lampe (hrs) | 4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Optique | |
| Rapport de projection | 1.12:1 ~ 1.47:1 |
| Distance de projection (m) | 1m - 7.5m |
| Zoom | 1.3 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 16.9mm~21.6mm/0.665"~0.85" |
| Offset natif | 116% |
| Connectivité | |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232 |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 26db |
| Niveau sonore (max) | 28db |
| Compatibilité PC | UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / Affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Conditions de fonctionnement | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Télécommande | Télécommande avec laser et fonction souris |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique |
| Modèles sans fil en option | HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 200W |
| Consommation énergétique (max) | 285W |
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (LxPxH) | 316 x 244 x 108mm |
| Poids brut | 3.9 kg |
| Poids net | 3.31 kg |

