

# EH503e

Espectacular calidad de imagen, excelente brillo y máxima confiabilidad



- **5200 lumens, Resolución 1080p**
- **Instalación flexible: Lens shift, lentes intercambiables, opción de tiro corto fuera del eje**
- **Control total - Compatibilidad con Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Funciones avanzadas: control remoto con cable, compatibilidad total con 3D y simulación DICOM**

El EH503e es un producto diseñado exclusivamente para aplicaciones profesionales más exigentes.

1080p y 5200 lúmenes ofrece imágenes claras y nítidas con la máxima fiabilidad, mientras que la operación 24/7 asegura que este es un proyector en el que puede confiar.

El diseño sin filtro y sellado al polvo evita que el polvo y la suciedad afecten el sistema, garantizando una calidad de imagen óptima con un mantenimiento mínimo.

El full lens shift combinado con las múltiples opciones de lente proporciona flexibilidad de instalación para instalaciones simples y sin problemas.

# Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.200 lumens
Ratio de contraste	2.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85 (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	Dependent on lens
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	365
Vida de lámpara (horas)	3000 (Bright), 4000 (Eco)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Lens shift	Vertical +50%, Horizontal: +/-10%
Opciones de lente	Short: 0.8:1 (Fixed) Semi Short: 1.14 ~ 1.35 (1.18x zoom) Standard: 1.6 ~ 2.0:1 (1.25x zoom) Long: 2.0 ~ 3.0:1 (1.5x zoom) Extra Long: 3.11 ~ 5.18 (1.67x zoom)
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x DVI-D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI, 1 x Componentes, 1 x BNC, 1 x Vídeo compuesto, 1 x S-Video, 1 x DisplayPort, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A <b>Control</b> 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x USB-B servicio, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	34dB
Nivel sonoro (max)	40dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	Non-Operation: 5% ~ 95%, non-condensing Operating: 10% ~ 85%, non-condensing
Control remoto	Mando a distancia PRO AV cableado y retroiluminado
Disipación de calor	1.400BTU/hour
Contenido de la caja	Cable de corriente AC de 1,8 m, cable VGA, pilas para control remoto, UM CD, guía de inicio rápido, tarjeta de garantía, tarjeta WEEE (solo para la región EMEA)
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
LAN	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	370W
Consumo energético ( máx.)	480W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	430 x 340 x 183
Peso bruto	9.5 kg
Peso neto	8.6 kg

