



ZU750

Spektakularna jakość obrazu, niskie koszty użytkowania i bezkompromisowa niezawodność



© Circus Roncalli

- **20,000 godzin bezobsługowej pracy laserowego źródła światła w trybie pełnej jasności****
- **Odporny na kurz – przetestowany niezależnie, posiada certyfikat IP5X zapewniający całkowitą niezawodność**
- **Projektor laserowy WUXGA o jasności 8000 lumenów**
- **Elastyczność instalacji – 7 opcji obiektywów w tym obiektyw kopułowy i UST**

Jaśniej na dłużej – 20 000 godzin w trybie wysokiej jasności



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	8 000lumenów
Jasność ANSI	7 500lumens
Kontrast	2 000 000:1
Kontrast ANSI	250
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	6 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	2 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-20°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-20°
Jednolitość	90%
Rozmiar ekranu	Zależne od obiektywu
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	Zależne od obiektywu
Odległość wyświetlania	Zależne od obiektywu
Opcje obiektywów	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x USB-A Kontrola 1 x RS232, 1 x Pilot przewodowy, 1 x obsługa mini USB, 1 x RJ45
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	36dB
Poziom hałasu (maksymalny)	38dB
Kompatybilność z komputerem	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Kompatybilność 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
IP rating	IP5X
OSD / języki wyświetlacza	11 języków: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, Indonezian, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	5 - 40 °C
Pilot	Pilot przewodowy ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	2 109BTU/hour
W pudełku	Remote control, 2x AAA batteries, Power lead, VGA cable, Standard Lens ring (A01,A03,A13 ONLY) , A06 Lens ring QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Optional wireless models	
Usługi sieciowe	
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 - 240V, 50 - 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	299W
Zużycie energii (maksymalne)	618W
Waga i wymiary	
Waga netto	17,2kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	484 x 509 x 185

