


EH412STx

Projektor de curto alcance, brilhante e compacto



- **Projektor brilhante Full HD 1080p - 4000 lumens para uso a qualquer hora do dia**
- **Lente de curta distância - Imagem de 100" a pouco mais de um metro de distância**
- **Conectividade fácil - Alimentação HDMI e USB**
- **Áudio claro e poderoso - Alto-falante embutido de 10W**



Projeite apresentações brilhantes e vibrantes sem esforço em Full HD 1080p a qualquer hora do dia. Projetado para pequenas salas de reunião e salas de aula, este projetor de curta distância possui cores incríveis, longa vida útil da lâmpada e recursos de economia de energia para fornecer um custo total de propriedade mais baixo.

Portátil e leve, este projetor compacto pode ser instalado ou levado para reuniões fora do local com a bolsa de transporte opcional (vendida separadamente).

Specifications

UPC - 796435 44 605 5

Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	4.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	22.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3, 16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	70%
Tamanho da tela	36.2" ~ 307.8" diagonal

Info Lâmpara

Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 12000 (Dinâmico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Óptica

Alcance do throw-ratio	0.49:1
Distância de projeção (m)	15.75" - 133.86"
Distância focal (mm)	7.42mm/0.292"
Offset nativo	116%

Conectividade

Conexões	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232
----------	--

General

Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	cabo de alimentação CA Controle remoto 2 pilhas AAA Manual básico do usuário
Optional wireless models	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Corriente

Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	200W
Consumo de energia (máx.)	285W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	8.75 lbs
Net weight	7.43 lbs

