

HD29HLVx

Giochi e sport su grande schermo in qualsiasi momento della giornata



- **Luci accese - 4500 lumen per l'utilizzo in qualsiasi momento della giornata**
- **Compatibile con 4K UHD e HDR - Dettagli migliorati per un'esperienza visiva coinvolgente**
- **Proiettore da gioco fulmineo - Supporta 1080p 120Hz con tempo di risposta di 8,4 ms**
- **Connettività facile - 2x HDMI, alimentazione USB e altoparlante integrato da 10 W**



Giochi e sport su grande schermo in qualsiasi momento della giornata

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.500 lumen
Rapporto di contrasto	50.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	70%
Dimensione schermo	0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") diagonale

Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Ottico	
Rapporto di tiro	1.12:1 ~ 1.47:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 7.5m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.9 ~ 21.6
Offset nativo	116%

Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232

Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	WHD200

Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	200W
Consumo (max)	285W

Peso e dimensioni	
Dimensioni	316 x 244 x 108
Peso lordo	3.88 kg
Peso netto	3.3 kg

