

ZH506

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



© Samruh Creative Association

- Яркий лазерный проектор Full HD 1080p - 5000 ANSI люмен
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости
- Защита от пыли IP5X
- Компактный легкий корпус

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



Specifications

| | |
|--|---|
| Дисплей/Изображение | |
| Технология отображения | DLP |
| Разрешение | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Яркость | 5 000лмн |
| Яркость ANSI | 5 000лмн |
| Контрастность | 300 000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон - согласованное | 4:3,16:9,16:10 |
| Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная | +/-30° |
| Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная | +/-30° |
| Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений | Да |
| Качество цветопередачи (млн) | 1073.4 |
| Горизонтальная развертка | 15.375 ~ 91.146 кГц |
| Вертикальная развертка | 50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц |
| Равномерность светового потока | 85% |
| Размер экрана | 0.72m ~ 7.62m (28.2" ~ 300") (diagonal)(Диагональ) |
| Характеристики лампы | |
| Источник света | Лазер |
| Срок службы лазерного источника света | 30 000 часов |
| Оптические характеристики | |
| Проекционное отношение | 1.4:1 - 2.24:1 |
| Проекционное расстояние (м) | 1m - 10m |
| Зум | 1.6 |
| Тип зума | Руководство пользователя |
| Фокусное расстояние (мм) | 20.91 ~ 32.62 |
| Сдвиг объектива | Верт. -103 ~ 118%, Горизонт.: +/-0% |
| Сдвиг объектива (offset) | 103% |
| Сдвиг объектива | Да - {{downloads_link}} |
| Совместимость | |
| Подключения | Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x RS232, 1 x Mic 3.5мм, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x RJ45 Выходы 1 x VGA, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм |
| Общее | |
| Уровень шума (обычный) | 28дБ |
| Совместимость с компьютером | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D совместимость | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Безопасность | Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем |
| Меню / языки дисплея | 25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский |
| Режим работы 24/7 | Да |
| Работа в режиме 360° | Да |
| Условия эксплуатации | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Пульт управления | Пульт ДУ ProAV |
| Динамики | 2 |
| Вт на динамик | 10Вт |
| В комплекте | Кабель питания Пульт ДУ 2 x батарейки типа AAA Руководство пользователя |
| Сетевое взаимодействие | |
| LAN контроль | Да |
| Питание | |
| Питание | 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| Потребляемая мощность (станд.) | <0.5W |
| Потребляемая мощность (min) | 190W |



Optoma and the Optoma logo are a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 07082019085946