

EH401

Full HD 1080p, brillante y potente



- **Proyector brillante Full HD 1080p - 4000 lúmenes para presentaciones en pantalla grande**
- **Compatible con 4K UHD y HDR - Vea más detalles y texturas para una mayor sensación de profundidad**
- **Fácil conectividad - 2x HDMI, alimentación USB y altavoz incorporado**
- **Portátil y ligero - Fácil instalación o convenientemente para llevar**



El EH401 es un proyector compacto Full HD 1080p que cuenta con un alto brillo de 4000 lúmenes. Diseñado para usarse en cualquier momento del día, este proyector versátil es adecuado para uso profesional, desde salas de reuniones hasta aulas. Este proyector repleto de funciones es compatible con 4K y HDR, tiene un altavoz incorporado, ofrece colores proyectados de alta calidad y una lámpara de larga duración por un menor costo total de propiedad.

Specifications

EAN: 5055387665972, Colour: White

UPC: 796435 44 591 1, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4,000 lumens
Ratio de contraste	22,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	29.93" ~ 301.14" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco)

Óptica

Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	43.31" - 393.7"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84 ~ 17.42
Offset nativo	116%

Conectividad

Conexiones	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
------------	--

General

Nivel sonoro (tipico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)

Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
-------------------	---

3D

Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
-----------	--

idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
-----------------------	---

Operatividad 24/7	Si
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
----------------	-------------------------------

Disipación de calor	1,023BTU/hour
---------------------	---------------

Altavoces	1
-----------	---

Wattios por altavoz	3W
---------------------	----

Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería manual de usuario basico
----------------------	--

Input lag	8.40ms
-----------	--------

Optional wireless models	WHD200, UHDCast Pro, QuickCast
--------------------------	--------------------------------

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
------------------------	-----------------------

Consumo energético (standby)	0.5W
------------------------------	------

Consumo energético (mín.)	210W
----------------------------	------

Consumo energético (máx.)	290W
----------------------------	------

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	12.44" x 9.61" x 4.25"
-------------------------	------------------------

Gross weight	8.6 lbs
--------------	---------

Net weight	6.35 lbs
------------	----------

