

ZW403

Proiettore laser compatto ad alta luminosità



- **Proiettore laser DuraCore IP6X WXGA luminoso - 4500 ANSI lumen**
- **Versatile: zoom 1,3x, proiezione a 360 gradi e verticale**
- **Controllo completo: comandi LAN Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet**
- **30.000 ore di luce laser senza manutenzione**



Proiettore laser compatto ad alta luminosità

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	4.500 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Colori visualizzabili (milioni)	1073,4
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0,76m ~ 7,65m (30" ~ 301") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1,18:1 ~ 1,54:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 7,7m
Zoom	1,3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.901mm~21.6076mm/0.665"~0.851"
Offset nativo	113%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service
Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Livello rumore (max)	32dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione AC Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	UHDCast Pro
Rete	
Controllo - LAN	Sì
Potenza	
Alimentatore	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0,5W
Consumo (min)	157W
Consumo (max)	211W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	337 x 265 x 122,5
Peso lordo	6,6 kg
Peso netto	4,5 kg

