

HZ40STx

Kompakt, yüksek parlaklıkta kısa mesafeli ev eğlencesi lazer projektörü



- 4200 lumens for use any time of day
- Full HD 1080p lazer projektör - 4K UHD ve HDR uyumlu
- Kısa mesafeli mercek - Bir metreden biraz daha uzak bir mesafeden 100" görüntü
- Kolay bağlantı - 2x HDMI, USB gücü ve dahili 10 W hoparlör



HZ40STx ile aksiyonu hissedin ve her anı büyük ekranda yaşayın. Sürükleyici canlı sporlar, TV şovları, filmler ve oyunlar için mükemmeldir.

Kullanışlı ve kurulumu kolay olan bu kompakt, yüksek parlaklıkta kısa yansıtma mesafeli lazer projektör, iyi aydınlatılmış ortamlar için idealdir; böylece sporseverler, ışıklar açıkken aileleri veya arkadaşlarıyla canlı aksiyonun keyfini çıkarabilir. HDR ve İnanılmaz renk teknolojisine sahip bu ürün, film severler için yüksek kontrastlı, gerçeğe yakın renk üretimi sunar. Aynı zamanda düşük giriş gecikmesine sahiptir - hızlı tepkilere dayanan oyunlar için mükemmeldir.

Specifications

EAN: 5055387666269, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	4.200
Kontrast Oranı	2.500.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-15°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-15°
Auto Keystone (Dikey)	Yes
Görüntülenebilir Renkler (Milyonlar)	1073.4
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375 ~ 91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)
Uniformity (Yüzde)	80
Ekran boyutu	0.93m ~ 7.66m (36.43" ~ 301.4") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000
Optik	
Atma oranı	0.5:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.4m - 3.31m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	7.51
Doğal offset	115%
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x Mikrofon Outputs 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mikro USB hizmeti, 1 x 3D senkronizasyon
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	30
Gürültü Seviyesi Max (Db)	32
Bilgisayar Uyumluluğu	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
2D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D Uyumluluk	Full 3D
Proj3DType	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Ürün Güvenliği	IP6X
IP derecelendirme	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
OSDLang'lar	Yes
7/24 işlem	Yes
360 derece işlem	Yes
Çalışma koşulları	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	2
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
Giriş gecikmesi	8.20ms
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
ağ	
LanControl	Yes
Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	<0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	206
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	269
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	337 x 265 x 122.5
Brüt ağırlık	6.22 kg
Net ağırlığı	4.5 kg

