

## ZU820T

Ultra jasny projektor laserowy z niewymiennym obiektywem ze zmotoryzowanym zoom oraz lens shift.



- **Projektor laserowy DuraCore 8800 lumenów - Ultra jasnym, dla niesamowitych projektów**
- **W pełni zmotoryzowany lens shift - Idealny dla łatwych ustawień**
- **Zmotoryzowany zoom z dużym zakresem rozszerza możliwości instalacji**
- **Długa żywotność - 30 000 h bezobsługowej pracy.**



Przy 8800 lumenach z kompatybilnością 4K i HDR, ZU820T jest wyposażony w odporny na kurz silnik optyczny z certyfikatem IP5X do pracy w trybie 24/7, oferując prawdziwie bezobsługową projekcję do 30 000 godzin wydajnej pracy w trybie Eco. Inne funkcje obejmują zmotoryzowany zoom, w pełni zmotoryzowane przesuwanie obiektywu i wbudowane podwójne głośniki 10 W.

Wysoka jasność, precyzja kolorów i cicha praca, a także 1,6-krotny zoom sprawiają, że projektor ten jest idealnym rozwiązaniem dla różnych scenariuszy użytkowników końcowych i środowisk profesjonalnych, takich jak symulacje, łączenie krawędzi i mapowanie projekcji oraz instalacje immersyjne.

## Specifications

UPC: 796435 44 601 7, EAN: 5055387666245, Colour: Black

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	8 800lumenów
ANSI brightness	7 400
Kontrast	3 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	30°
Korekcja trapezowa - pionowa	30°
Jednolitość	95%
Rozmiar ekranu	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

### Optyczny

Współczynnik projekcji	1.25:1 ~ 2:1
Odległość wyświetlania	1.33m - 13.06m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Sterowany silnikiem
Ogniskowa (mm)	18.72~29.59
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-55%, Poziomo: +/-25%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x HDBaseT, 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm <b>Porty wyjścia</b> 1 x HDM 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm <b>Kontrola</b> 1 x 12V trigger, 1 x Pilot przewodowy, 1 x RJ45, 1 x RS232
----------------------------	---

LAN - sieci bezprzewodowe

No

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	34dB
Poziom hałasu (maksymalny)	36dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
OSD / języki wyświetlacza	9 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak

Działanie 360'

Tak

Pilot

Podświetlany pilot ProAV

Liczba głośników

2

Wattów na głośnik

10W

### Usługi sieciowe

LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak

### Zasilanie

Zasilanie	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	260W
Zużycie energii (maksymalne)	520W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	486 x 432.5 x 176
Waga brutto	17.5 kg
Waga netto	14 kg

