

# UHD38

Яркий проектор 4K UHD для игр и домашних развлечений



- **Разрешение 4K UHD - HDR и HLG совместимость**
- **Проекция при дневном свете - 4000 люмен**
- **Поддержка 1080p 240Гц для суперплавного игрового изображения и ультракороткой задержки вывода 4,2 мс**
- **Поддержка Full 3D**



Погрузитесь в мир игр Ultra HD, спортивных состязаний, телешоу и фильмов. Проектор UHD38 обеспечивает впечатляющее изображение кинематографического качества, минимальную задержку ввода всего 4,2 мс и высокую частоту обновления 240 Гц, что идеально для конкурентного игрового преимущества. Этот стильный проектор, оснащенный новейшими технологиями и функциями, может похвастаться расширенным динамическим диапазоном (HDR) и HLG-совместимостью, Full 3D и двумя HDMI 2.0 портами. Идеально подходит для реалистичных развлечений на большом экране в любом жилом помещении.

## Specifications

EAN: 5055387665378, Colour: White

### Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHД (3840x2160)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	1 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-40°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	31 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") диагональ(Диагональ)

### Характеристики лампы

Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

### Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.5:1 ~ 1.66:1
Проекционное расстояние (м)	1.21m - 9.9m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	15.84 mm~17.42mm/0.624"-0.686"
Сдвиг объектива	Верт. +0%
Сдвиг объектива (offset)	105%

### Совместимость

Подключения	<b>Входы</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5мм <b>Выходы</b> 1 x Audio 3.5мм, 1 x S/PDIF, 1 x Питание по USB-A 1.5A <b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x 12В триггер
-------------	---

### Общее

Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	UHД, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D совместимость	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	10 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя

### Задержка ввода

### Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	220W
Потребляемая мощность (max)	305W

### Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	315 x 270 x 118
Gross weight	4.68 kg
Net weight	3.98 kg

