

ZU860

Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и максимальная надежность.



- **Лазерный DLP проектор WUXGA 8500 люмен**
- **Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости**
- **Пыленепроницаемый - независимое тестирование, сертификация IP5X, абсолютная надежность**
- **Гибкость установки - 7 вариантов объектива, в том числе ультракороткофокусный объектив и сферический**



Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и максимальная надежность.

Specifications

EAN: 5055387662933, Colour: Black

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	9 600лмн
ANSI brightness	8 500
Контрастность	2 000 000:1
Коэффициент контрастности - динамический	6 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	2 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	+/-20°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-20°
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	В зависимости от объектива(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Варианты объектива	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens

Совместимость

Подключения	Входы 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync, 1 x 3G-SDI Выходы 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x 3D sync Контроль 1 x 12В триггер, 1 x RS232, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x RJ45
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	32дБ
Уровень шума (макс.)	35дБ
Совместимость с компьютером	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D совместимость	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
IP rating	IP5X
Меню / языки дисплея	11 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Индонезийский, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude M/0ft, max humidity 85%
Пульт управления	Проводной пульт ProAV
Тепловыделение	2 235BTU/hour
В комплекте	Батарейки типа AAA, Кабель питания AC 3м, Крышка для объектива, Кабель VGA 1.8м, Руководство пользователя на CD, Руководство пользователя
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Сетевое взаимодействие

LAN контроль	Да
LAN	Да

Питание

Питание	100 - 240V, 50 - 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	300W
Потребляемая мощность (max)	625W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	484 x 529 x 195
--------------------------	-----------------

Gross weight 22.6 kg

Net weight 17.6 kg

Copyright © 2024, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All

images are for representation purposes only and may be simulated. 31102024041046

