

ZU606TSTe

Proyector láser profesional de alto brillo



- **Potente proyector láser de tiro corto WUXGA - 6300 lúmenes ANSI**
- **30,000 horas de luz láser libre de mantenimiento a plena potencia**
- **Compatible con 4K y HDR**
- **Conectividad HDBaseT**

Presentamos el ZU606TSTe. El proyector más pequeño de su clase. Con 6300 lúmenes y compatible con 4K / HDR, el ZU606TSTe es un proyector de bajo mantenimiento con tecnología láser de larga duración. Tiene una relación de alcance de 0.79: 1, desplazamiento vertical de la lente y altavoces incorporados de 10W.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	6.300 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375~91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.75m ~ 7.79m (29.38" ~ 306.6") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.79:1
Distancia de proyección (m)	1m - 5.2m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	11.66
Lens shift	Vertical -100 ~ 120%, Horizontal: +/-0%
Offset nativo	100%
Lens shift	Yes - {{downloads_link}}
Conectividad	
Conexiones	<p>Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 2 x VGA, 1 x Video compuesto, 1 x RS232, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 12V trigger, 1 x S-Video, 1 x RJ45</p> <p>Outputs 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm</p>
General	
Nivel sonoro (típico)	33dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	1.328BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Networking	
LAN - control	Yes
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (máx.)	389W
Peso y dimensiones	
Peso	5.5kg
Dimensiones (W x D x H)	374 x 302 x 117

