

HD31UST

Proyector home cinema de lente ultra corta 1080p



- **Visionado con luz - 3400 lúmenes**
- **Lente de tiro ultra corto - 100" de imagen desde menos de medio metro de distancia**
- **Disfruta de deportes en vivo, programas de TV y juegos en Full 1080p**
- **Fácil de instalar – Keystone horizontal y vertical + ajuste de 4 esquinas**

Proyector home cinema de lente ultra corta 1080p



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.400 lumens
Ratio de contraste	28.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-4°
Corrección Keystone- Vertical	+/-4°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.147Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	0.45m - 0.56m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.72
Offset nativo	118%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Vídeo compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A lector/inalámbrico Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	16W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	WHD200, WUSB
Networking	
LAN - control	Yes
LAN - pantalla	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	200W
Consumo energético (máx.)	275W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	343 x 383 x 112
Peso bruto	5.77 kg
Peso neto	4.9 kg

