

EH512

Brilhante e versátil



© Samruh Creative Association

- **Projektor luminoso Full HD 1080p – 5000 Lúmens ANSI.**
- **Instalação flexível – Mudança de lente vertical e zoom de 1,6x.**
- **Controle total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN .**
- **Keystone horizontal de ajuste de 4 cantos**

Brilhante e versátil



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	5.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	15.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-20°
Correção keystone - Vertical	+/-20°
Correção keystone vertical automática	Sim
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Unifformidade	85%
Tamanho da tela	26.2" ~ 301.1" diagonal

Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	330
Vida útil da lâmpada (horas)	3000 (Brilhante), 6000 (Dinâmico), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)

Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.41:1 ~ 2.24:1
Distância de projeção (m)	51.18" - 370.08"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +17%
Offset nativo	99%

Conectividade	
Conexões	<p>Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Vídeo composto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader/wireless</p> <p>Saídas 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger</p> <p>Controle 1 x USB-A power 1.5A, 1 x RS232, 1 x RJ45</p>

General	
Nível de som (típico)	30dB
Nível de som (máx)	32dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 21: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Sueco, Turco
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Cabo de alimentação CA Controle remoto 2 x baterias AAA Manual básico do usuário
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Networking	
LAN - control	Sim
LAN - display	Sim
LAN - wireless networking	Yes - optional

Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	310W
Consumo de energia (máx.)	390W

Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	14.53" x 11.61" x 5.2"
Gross weight	13.32 lbs
Net weight	11.31 lbs

