

EH320USTi

1080p Ultra Kısa Mesafeli Etkileşimli Projektör



- **TouchBeam** parmak dokunuşlu etkileşimli
- Parlak Full HD 1080p projektör - 4000 ANSI lümen
- Ultra kısa mesafeli lens - yarım metreden daha yakın mesafeden 100" görüntü
- **Üstün Kontrol** - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link ve Telnet LAN komutları

Optoma'nın 1080p ultra kısa mesafeli etkileşimli projektörü EH320USTi, işletmeler, okullar ve kolejler için mükemmeldir. Parlaktır (4.000 lümen) ve yeni nesil TouchBeam parmakla dokunma etkileşimli teknolojisini kullanır ve birkaç kişinin ekran üzerinde kalem kullanmadan aynı anda çalışmasına olanak tanır. 0,25:1 yansıtma oranı, yalnızca 55 cm mesafeden 100 inçlik bir görüntü yansıtılabileceği anlamına gelir. Projektörün ekrana çok yakın kurulması, sunucu(lar)dan ekrana gölge düşmesini önler.



Specifications

EAN: 5055387629264, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	4.000
Kontrast Oranı	20.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-5°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.3 ~ 91.1
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	85
Ekran boyutu	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	260
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	3000 (Bright), 5000 (Dynamic), 5000 (Eco), 6500 (Eco+), 12000 (Education)
Lamba ömrü (eğitim) / saat	12.000

Optik	
Atma oranı	0.25:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.45m - 0.59m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	3.72
Doğal offset	118%

Bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 2 x HDMI 1.4a 3D desteği, 2 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x Ses RCA L&R Outputs 1 x VGA2 ile paylaşılan VGA, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 2A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse / servis, 1 x 3D senkronizasyon

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	28
Gürültü Seviyesi Max (Db)	30
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
2D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D Uyumluluk	Full 3D
Proj3DType	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Ürün Güvenliği	24 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish
OSDLiang'lar	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Çalışma koşulları	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda	TouchBeam
Proje Etkileşimli	1
Hoparlör Sayısı	16
Hoparlör Watt	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu TouchBeam modülü Etkileşimli kablo 5m USB kablosu 2x pasif kalem
Kutuda	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

ağ	
LanControl	Yes

Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	260
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	310

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	385 x 310 x 120
Brüt ağırlık	7.04 kg
Net ağırlığı	5.98 kg

