

4K400STx

Projetor de curto alcance brilhante e verdadeiro 4K UHD para salas de aula e espaços de reunião



- **Verdadeira resolução 4K UHD - Compatível com HDR e HLG**
- **Projeção de curta distância - Imagem superdimensionada de 100" a pouco mais de um metro de distância**
- **Luzes na visualização - 4000 lumens para imagens brilhantes em qualquer ambiente**
- **Conectividade extensa - Duas portas HDMI, conexões de áudio, alimentação USB, gatilho de 12V e RS232**



Descubra a versão de curta distância do 4K400x, para quando você deseja uma tela grande em um espaço menor.

Prepare a sua sala de aula ou sala de reuniões para o futuro com este projetor de curto alcance True 4K UHD de alto brilho. O 4K400STx oferece imagens ricas em qualquer ambiente, mesmo quando o controle total da luz ambiente não é possível.

Este projetor possui duas portas HDMI, conexões de áudio, USB para alimentar dispositivos de 5V, gatilho de 12V e um RS232 para integrar em sua solução de controle existente.

Specifications

EAN: 5055387666931, Colour: White

UPC: 796435 44 652 9, Colour: White

Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	4.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	1.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-40°
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	36.43" ~ 300.53" diagonal

Info Lâmpara

Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 15000 (Dinâmico), 10000 (Eco)

Óptica

Alcance do throw-ratio	0.5:1
Distância de projeção (m)	15.75" - 129.92"
Zoom	1
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	7.51mm
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	116%

Conectividade

Conexões	Entradas 2 x HDMI 2.0 Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232, 1 x 12V trigger
----------	---

General

Nível de som (típico)	24dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 10: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	cabos de alimentação CA Controle remoto 2 pilhas AAA Manual básico do usuário
Input lag	4.00ms

Corriente

Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	220W
Consumo de energia (máx.)	320W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	12.4" x 10.63" x 4.65"
Gross weight	10.32 lbs
Net weight	8.77 lbs

