


EH460ST

Full HD 1080p, brillante y potente



- **Brillante proyector FullHD 1080p**
- **Lente de tiro corto - imagen de 100" desde poco más de un metro**
- **Últimos sistemas de control - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link yTelnet LAN**
- **Sencilla conectividad- 2x HDMI + MHL,RJ45, USB Power, 12V Trigger**

Realice presentaciones sin problemas y sin cables desde una memoria USB con el visor de Office incorporado. Incluso puede realizar presentaciones a poco más de un metro de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil para obtener menos efecto de sombreado. El proyector Full HD 1080p EH460ST es ideal para reuniones de negocios intuitivas e interesantes y lecciones en el aula, con imágenes ultrabrillantes para una visibilidad óptima.

Además, una amplia gama de entradas le permite conectarse sin esfuerzo a dispositivos como computadoras y tabletas. Un altavoz incorporado de 10 W permite un audio claro y fuerte.

Para un control máximo, el proyector viene con RJ45, lo que le permite monitorear y controlar su proyector a través de red local.

Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	4.200Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	20.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-25°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	59.6" ~ 300" diagonal

Info Lámpara	
Fonte de luz	Lámpara
Watts da lâmpada	285
Vida útil da lâmpada (horas)	2500 (Brilhante), 4500 (Dinâmico), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)

Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.5:1
Distância de projeção (m)	25.98" - 150"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	7.28mm/0.287"
Offset nativo	115%

Conectividade	
Conexões	<p>Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector</p> <p>Saídas 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Controle 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB ratón/servicio</p>

General	
Nível de som (típico)	29dB
Nível de som (máx)	31dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Cable de corriente, mando a distancia con pilas 2x AA , manual de usuario básico
Compatibilidade do sistema de controle	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Networking	
LAN - control	Sim
LAN - display	Sim
LAN - wireless networking	Yes - optional

Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (min.)	290W
Consumo de energia (máx.)	350W

Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	13.58" x 8.5" x 4.29"
Gross weight	9.11 lbs
Net weight	6.5 lbs

