

ZU725T

Proyector láser ultrabrillante para instalaciones profesionales



- **Proyector láser DuraCore de 7800 lúmenes - Ultrabrillante para instalaciones inmersivas**
- **Lens Shift completamente motorizado - Ideal para una configuración sencilla**
- **Amplio rango de zoom - El zoom motorizado permite la instalación en más escenarios**
- **Larga duración - Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



Con 7800 lúmenes y compatibilidad 4K y HDR, el ZU725T cuenta con un motor óptico con certificación de resistencia al polvo IP5X que le permite operar 24/7, y ofrecer hasta 30,000 horas de potente rendimiento en modo Eco casi sin mantenimiento. Otras características destacadas del ZU725T son: el zoom, el enfoque y el lens shift completamente motorizados y los altavoces duales de 10W incorporados.

El alto brillo, la precisión del color y el funcionamiento silencioso, junto con un zoom de 1.6x, hacen de este proyector la solución ideal para una variedad de escenarios y entornos profesionales, como la simulación, el blending, el mapping o las instalaciones inmersivas.

Specifications

UPC: 796435 44 656 7, EAN: 5055387666955, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	7.800 lumens
Ratio de contraste	3.000.000:1
Ratio de contraste - on/off	1.100:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	30°
Uniformidad	95%
Tamaño de pantalla	1.52m ~ 7.62m (60" ~ 300") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del LÁSER	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.25:1 ~ 2:1
Distancia de proyección (m)	0.8m - 21.5m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Motorizado
Distancia focal (mm)	18.72~29.59
Cambio de lente	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lenshift	Yes - {{downloads_link}}

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA, 1 x Sincronización 3D, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Sincronización 3D, 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x 12V trigger, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232
------------	--

LAN - red inalámbrica	No
-----------------------	----

General

Nivel sonoro (típico)	34dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
Idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional)
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W

Networking

LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes

Corriente

Fuente de alimentación	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	260W
Consumo energético (máx.)	520W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	486 x 432.5 x 176
Peso bruto	17.5 kg
Peso neto	14 kg

