optoma.es

ZU550

Proyector láser DuraCore compacto de 5700 lúmenes



- **5700 lúmenes ISO para imágenes nítidas incluso en espacios bien iluminados**
- **Control centralizado con Optoma Management Suite (OMSC)**
- **Compatible con la app Optoma Smart Control**
- **Diseño sostenible**



El proyector ZU550 ofrece una gran comodidad de uso gracias a su bajo mantenimiento y a su tecnología láser de larga duración. Todo ello, en un diseño compacto y ligero con un impresionante brillo de 5700 lúmenes ISO.

Specifications

EAN: 5055387600669, Colour: White



Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo ISO 21118	5.700 lúmenes
Ratio de contraste	1.500:1
Ratio de contraste - dinámico	3.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Correción Keystone- Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Sí
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140 Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.2:1 ~ 2.04:1
Distancia de proyección (m)	0.8m - 7.8m
Zoom	1.7
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 27.9mm
Lenshift	Vertical +20%
Offset nativo	100%
Lenshift	Sí - see product downloads for more information
Conectividad	
Conexiones	**Inputs** 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm **Outputs** 1 x VGA, 1 x USB-A 2.0, 1 x Sincronización 3D, 1 x Audio 3.5mm **Control** 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x Alimentación USB-A 1.5A
General	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	35dB
Compatibilidad PC	VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, HD WUXGA
Compatibilidad 2D	NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV, UHD
Compatibilidad 3D	Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D formats (Frame Pack, Side by Side, Top-Bottom) and converts frame rate from 60Hz to 120Hz or 24Hz to 144Hz
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Sí
Operatividad 360º	Sí
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con función ratón
Disipación de calor	918BTU/hour
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia Guía de inicio rápido
Input lag	8.20ms
Networking	
LAN - control	Sí
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	168W
Consumo energético (máx.)	252W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	337 x 265 x 122.5
Peso bruto	6.9 kg
Peso neto	4.9 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 16112026044124