

ZU550T

Brillo mas duradero - 30.000 horas a pleno rendimiento



© Nordic Amusement Group

- **Brillante proyector láser WUXGA - 5500 lumens**
- **30,000 horas de fuente de luz, libre de mantenimiento, a pleno rendimiento**
- **Resistente al polvo – Testado independientemente, certificación IP5X para una fiabilidad total**
- **Orientación versátil 360°**

Brillo mas duradero - 30.000 horas a pleno rendimiento



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	5.500 lumens
ANSI Brillo	5.500 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") (diagonal)
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.2:1 - 1.92:1
Distancia de proyección (m)	1.24m - 7.75m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Vertical +20%, Horizontal +10%
Offset nativo	100%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Micrófono, 1 x RS232, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-B servicio, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 1.4a / 3D Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger
General	
Nivel sonoro (típico)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	18 languages: Arabic, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional), Turkish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia PRO AV cableado y retroiluminado
Disipación de calor	1.500BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	250W
Consumo energético (máx.)	370W
Peso y dimensiones	
Peso	10.7kg
Dimensiones (W x D x H)	405 x 387 x 159

