

UHD35x

Brillante proyector 4K UHD de Gaming y Home Entertainment



- **Resolución 4K UHD - Compatible con HDR y HLG**
- **Luces en la pantalla - 3600 lúmenes para usar en cualquier momento del día**
- **Proyector de gaming ultrarrápido - Ofrece 1080p 240 Hz con un delay ultrabajo de 4,2 ms**
- **Totalmente compatible con 3D - Experimenta el mejor entretenimiento en pantalla grande**



Sumérgete en un mundo de videojuegos Ultra HD, deportes en directo y programas de televisión. El UHD35x ofrece impresionantes imágenes de calidad 4K UHD, un delay ultrarrápido de tan solo 4,2 ms y una alta frecuencia de actualización de 240 Hz, perfecto para tener ventaja en juegos competitivos.

Los amantes de la televisión y el cine también pueden disfrutar de una excelente profundidad de color, detalles nítidos y un contraste brillante para una experiencia asombrosamente inmersiva.

Specifications

EAN: 5055387666184, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.600 lumens
Ratio de contraste	1.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-40°
Corrección Keystone - Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

Óptica

Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Cambio de lente	Vertical +0%
Offset nativo	105%

Conectividad

Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0 Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger
------------	--

General

Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Input lag	4.20ms

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	220W
Consumo energético (máx.)	305W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	315 x 270 x 118
Peso bruto	4.68 kg
Peso neto	3.98 kg

