

S371

Proiezione luminosa



- **Proiettore SVGA luminoso - 3800 ANSI lumen**
- **Connettività semplice: HDMI, VGA, alimentazione USB**
- **Audio chiaro e potente: altoparlante da 10 W.**
- **Leggero e portatile**

Proietta presentazioni luminose e vivaci senza sforzo in qualsiasi momento della giornata. Progettato per sale riunioni e aule, l'S371 vanta colori straordinari, lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per un costo totale di proprietà inferiore.



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	SVGA (800x600)
Luminosità	3.800 lumen
Rapporto di contrasto	25.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	203
Durata Lampada (ore)	6000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.94:1 ~ 2.16:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.85 ~ 24
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232
Generale	
Livello rumore (tipico)	27dB
Livello rumore (max)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione AC Telecomando Batteria Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	187W
Consumo (max)	225W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	316 x 244 x 108
Gross weight	4.4 kg
Net weight	3 kg

