

Photon Beam PK52

Proyector doméstico Photon Beam PK52



- **Photon Beam:** sumérgete en unas imágenes impresionantes con tecnología láser 4K, 3500 lúmenes de brillo y una precisión del color del 95 % DCI-P3.
- **PureEngine™:** disfruta de movimientos fluidos, detalles nítidos y ajustes de imagen personalizados.
- **PureMotion™ con tecnología MEMC:** mantiene la fluidez y nitidez de las acciones rápidas, reduciendo el desenfocado de movimiento para ofrecer imágenes más fluidas y realistas.
- **Configuración rápida y sencilla:** corrección trapezoidal vertical automática y zoom de 1,3x.



Disfrute de una experiencia cinematográfica en su propio hogar con el proyector láser Photon Beam PK52 4K UHD. Equipado con la tecnología PureEngine™ para ofrecer imágenes impresionantes y una claridad y precisión de color sin igual.

Disfrute de movimientos fluidos, detalles nítidos y ajustes de imagen personalizados con PureEngine™ y PureMotion™ MEMC. Vea las películas tal y como las concibió el director con el modo Filmmaker. Además, con sus opciones de instalación flexibles y su rendimiento duradero, el PK52 es la elección perfecta para crear una experiencia de gran pantalla en casa.

Specifications

UPC: 796435 81 575 2 , EAN: 5055387668980, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.500 lúmenes
Ratio de contraste	1.500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 255Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.62m (28" ~ 300") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del láser	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distancia de proyección (m)	1m - 8m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	12.81 ~ 16.74
Offset nativo	105%

Conectividad

Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0 Outputs 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger Control 1 x RS232
------------	--

General

Nivel sonoro (típico)	28dB
Nivel sonoro (max)	33dB
Compatibilidad 3D	No
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
Clasificación IP	IP6X (Optical Engine only)
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	Operating Altitude: 0~2,500 ft. for 0°C~40°C, 2,500~5,000 ft. for 0°C~35°C, 5,000~10,000 ft. for 0°C~30°C, Non-Operating < 40,000 ft.
Control remoto	Si
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Adaptador de corriente. Mando a distancia. Manual básico de usuario. 2 pilas AAA.

Corriente

Fuente de alimentación	VAC 100-240V (50/60Hz)
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	83W
Consumo energético (máx.)	150W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	238 x 215 x 130
Peso bruto	5 kg
Peso neto	3.4 kg

