

## ZW340e

Proyector láser compacto de alta luminosidad



- **Brillante proyector láser WXGA - 3600 lúmenes y certificación IP6X**
- **Consumo de energía reducido para una larga vida útil - La tecnología láser DuraCore proporciona 30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**
- **Compacto para facilitar la instalación - Zoom 1,1x, proyección en 360 grados y vertical**
- **Fuente de alimentación externa - Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética**



El ZW340e es uno de los proyectores láser DuraCore WXGA más compactos y sin complicaciones de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, este proyector de 3600 lúmenes ofrece un potente rendimiento de imagen con características de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un chasis elegante y compacto, hasta un 34% más pequeño que los modelos anteriores de Optoma.<sup>1</sup>

Como ventaja añadida, el ZW340e incorpora una fuente de alimentación externa que ofrece más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética.

## Specifications

EAN: 5055387667426, Colour: White

UPC: 796435 44 668 0, Colour: White



### Display/imagen

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tecnología de visualización       | DLP™                                |
| Resolución                        | WXGA (1280x800)                     |
| Brillo                            | 3.600 lúmenes                       |
| Ratio de contraste                | 300.000:1                           |
| Ratio de contraste - dinámico     | 2.000.000:1                         |
| Relación de aspecto nativo        | 16:10                               |
| Ratio de aspecto - compatible     | 4:3, 16:9                           |
| Corrección Keystone- Vertical     | +/-40°                              |
| Reproducción de color (millones)  | 1073.4                              |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 15 ~ 140Khz                         |
| Frecuencia de muestreo vertical   | 24 ~ 120Hz                          |
| Uniformidad                       | 75%                                 |
| Tamaño de pantalla                | 0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonal |

### Info Lámpara

|                |             |
|----------------|-------------|
| Fuente de luz  | Láser       |
| Vida del láser | 30.000horas |

### Óptica

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Distancia de tiro           | 1.54:1 ~ 1.72:1 |
| Distancia de proyección (m) | 1m - 10m        |
| Zoom                        | 1.1             |
| Tipo de zoom                | Manual          |
| Distancia focal (mm)        | 21.85 ~ 24.00   |
| Offset nativo               | 112%            |

### Conectividad

|            |   |
|------------|---|
| Conexiones | <b>Inputs</b> 2 x HDMI 1.4a / 3D<br><b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A<br><b>Control</b> 1 x RS232 |
|------------|---|

### General

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nivel sonoro (típico) | 31dB  |
| Nivel sonoro (max)    | 34dB  |
| Compatibilidad PC     | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| Compatibilidad 2D     | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |

### 3D

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Seguridad             | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface  |
| Clasificación IP      | IP6X   |
| Idiomas OSD / display | 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |

### Operatividad 24/7

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Operatividad 360°             | Yes  |
| Condiciones de funcionamiento | 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m |

### Control remoto

|                      |   |
|----------------------|---|
| Altavoces            | Mando tipo tarjeta extraplano   |
| Wattios por altavoz  | 1   |
| Contenido de la caja | 15W<br>Cable de alimentación de CA<br>Mando a distancia<br>1x pila CR2025<br>Manual de usuario básico |

### Modelos inalámbricos opcionales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Corriente                    | UHDCast Pro                                 |
| Fuente de alimentación       | External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| Consumo energético (standby) | <0.5W                                       |
| Consumo energético (mín.)    | 88W   |
| Consumo energético (máx.)    | 139W  |

### Peso y dimensiones

|  |                 |
|--|-----------------|
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 274 x 216 x 114 |
| Peso bruto                               | 4.2 kg          |
| Peso neto                                | 3 kg            |

