

DH351

Презентации с высоким разрешением



- Проекция при рассеянном свете - 3600 ANSI люмен
- Легкое подключение – HDMI, USB
- Компактный и легкий
- Встроенное аудиодинамик



Specifications

EAN: 5055387663701, Colour: Black

Дисплей/Изображение

| | |
|---|---|
| Технология отображения | DLP™ |
| Разрешение | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Яркость | 3 600лмн |
| Контрастность | 22 000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон - поддерживаемое | 4:3 |
| Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная | +/-40° |
| Равномерность светового потока | 80% |
| Размер экрана | 0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") диагональ(Диагональ) |

Характеристики лампы

| | |
|--------------------------|--|
| Источник света | Лампа |
| Тип лампы, Вт | 240 |
| Срок службы лампы (часы) | 4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco) |

Оптические характеристики

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Проекционное отношение | 1.47:1 ~ 1.62:1 |
| Проекционное расстояние (м) | 1m - 9.8m |
| Зум | 1.1 |
| Тип зума | Ручной |
| Фокусное расстояние (мм) | 15.59mm~17.14mm/0.614"~0.675" |
| Сдвиг объектива (offset) | 116% |

Совместимость

| | |
|-------------|---|
| Подключения | Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A |
|-------------|---|

Общее

| | |
|-----------------------------|---|
| Уровень шума (обычный) | 26дБ |
| Уровень шума (макс.) | 28дБ |
| Совместимость с компьютером | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D совместимость | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Безопасность | Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем |
| Меню / языки дисплея | 25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский |
| Условия эксплуатации | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Пульт управления | Пульт ДУ с подсветкой |
| Динамики | 1 |
| Вт на динамик | 5Вт |
| В комплекте | Шнур питания Пульт дистанционного управления 2 батарейки типа AAA Руководство по эксплуатации |
| Optional wireless models | HD Cast Pro, WHD200 |

Питание

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Питание | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Потребляемая мощность (standby) | 0.5W |
| Потребляемая мощность (min) | 205W |
| Потребляемая мощность (max) | 295W |

Вес и габариты

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Размеры (Ш x Г x В) (мм) | 316 x 244 x 108 |
| Gross weight | 3.81 kg |
| Net weight | 2.8 kg |

