

EH505e

Qualità immagine spettacolare, luminosità eccezionale e massima affidabilità



- **5000 lumen, Risoluzione WUXGA**
- **Elevata flessibilità - Lens shift, 5 x ottiche intercambiabili**
- **Controllo completo - Supporto completo per i comandi Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet**
- **Telecomando collegabile anche via cavo, supporto completo per il 3D e simulazione DICOM**

Videoproiettore professionale ad ottiche intercambiabili
da 5000 lumen



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	2.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 KHz
Scan rate Verticale	24 ~ 85 (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	Dipende dalla lente
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	365
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 4000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	Dipende dalla lente
Distanza Proiettore (m)	Dipende dalla lente
Lens shift	Verticale +50%, Orizzontale: +/-10%
Opzioni Lente	Short: 0.8:1 (Fixed) Semi Short: 1.14 ~ 1.35 (1.18x zoom) Standard: 1.6 ~ 2.0:1 (1.25x zoom) Long: 2.0 ~ 3.0:1 (1.5x zoom) Extra Long: 3.11 ~ 5.18 (1.67x zoom)
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x DVI-D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI, 1 x Component, 1 x BNC, 1 x Video Composito, 1 x S-Video, 1 x DisplayPort, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x Telecomando a cavo, 1 x USB-B service, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	34dB
Livello rumore (max)	40dB
Compatibilità PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilità 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Telecomando	Telecomando PRO AV retroilluminato cablato
Dissipazione di calore	1.400BTU/hour
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione da 1,8m, cavo VGA, batterie per telecomando, manuale d'uso base
Modulo wireless opzionale	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Rete	
Controllo - LAN	Si
LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	370W
Consumo (max)	480W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	430 x 340 x 183
Peso lordo	9.5 kg
Peso netto	8.6 kg

