

## W319ST

Tiro corto, potente y compacto.



- **Potente proyector WXGA - 4000 lúmenes ANSI**
- **Lente de tiro corto - imagen de 100" desde poco más de un metro de distancia**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-link y comandos telnet LAN**
- **Fácil conectividad - HDMI, VGA, alimentación por USB y altavoz de 10 W**



Proyecte presentaciones brillantes e intensas sin esfuerzo en cualquier momento del día. Diseñado para salas de reuniones y aulas pequeñas, este proyector de corta distancia cuenta con una reproducción de color increíble, una lámpara de larga duración y funciones de ahorro de energía para ofrecerle un bajo coste de mantenimiento.

## Specifications

EAN: 5055387665002, Colour: White

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	25.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15,38 ~ 91,15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de lámpara (horas)	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

### Óptica

Distancia de tiro	0.52:1
Distancia de proyección (m)	0.4m - 3.4m
Distancia focal (mm)	7.51mm/0.296"
Offset nativo	112%

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 2 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Control</b> 1 x Alimentación USB-A 1A, 1 x RS232, 1 x RJ45
------------	---

### General

Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
-------------------	--

**3D**  
Security bar, Kensington Lock, Password protected interface

**Idiomas OSD / display**  
25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

**Condiciones de funcionamiento**  
5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%

**Control remoto**  
Mando a distancia con láser y función ratón

**Altavoces**  
1

**Wattios por altavoz**  
10W

**Contenido de la caja**  
Cable de alimentación de CA  
Control remoto  
2x pilas AA  
Manual de usuario básico

**Modelos inalámbricos opcionales**  
HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

### Networking

**LAN - control**  
Yes

### Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	187W
Consumo energético ( máx.)	225W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	316 x 244 x 108
Peso bruto	3.93 kg
Peso neto	3.34 kg

