

FHD26528

Fully optimised HD LED display – 5 x 2.8m (226" diagonal)



- **High calibre, high-resolution indoor Full HD LED display**
- **Easy installation and maintenance - surface mount and front access**
- **Ultra-thin panel depth - discreet, space-saving design**
- **Best in class processing and switching - HQUltra technology**

Optoma is the one-stop solution provider for projection and LED displays with its range of 4K UHD, Full HD and custom LED displays.

The ultra-thin, 16:9 native aspect ratio Full HD LED displays blend discretely into any corporate, higher education, hospitality and digital signage environment.

Easy to install, operate and maintain, they are designed for ultimate reliability and superior image quality.



Specifications

Экран	
Разрешение экрана	1080p Full HD (1920x1080)
Размер экрана (диагональ)	226"
Размер экрана	5000 x 2812.5
Минимальное расстояние просмотра	2.6м
Яркость (до калибровки)	800нит
Яркость (после калибровки)	800нит
Контрастность	4000:1
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	5000 x 54 x 2812.5
Вес нетто	430кг
Обработка экрана	
Масштабатор-коммутатор	LS200T
Передатчик	MCTRL660
LED	
Пиксели x Питчи (Г x В)	2.604мм
Кол-во светодиодов на пиксель	1R1G1B
Красная длина волны (доминантная)	620нм
Зеленая длина волны (доминантная)	520нм
Синяя длина волны (доминантная)	465нм
Пиксели	
Пиксельная конфигурация	SMD 3-1
Цвет LED поверхности	Black
Размер светодиодного дисплея	SMD2020
Пиксельное разрешение (ширина)	192пиксели/модуль
Пиксельное разрешение (высота)	108пиксели/модуль
Пиксели на область	147 456пиксели/м2
Модуль	
Ширина активного модуля	5 000мм
Высота активного модуля	2812.5мм
Стандартная область активного модуля	0.1406м2
Угол зрения - горизонтальный	>160°
Угол зрения - вертикальный	>160°
Защита от проникновения (фронтальная)	IP43
Защита от проникновения (задняя)	IP21
Крепления	Front access
Диапазон температур хранения	-10 - +50°C
Условия эксплуатации	10 - 90 non-condensing
Рабочая температура (min)	-10°C
Рабочая температура (max)	50°C
Цветность	
Глубина обработки оттенков серого	16 биты
Количество цветов	281 (триллионов)
Частота обновления	>3840Гц
Яркость	
Яркость (до калибровки)	800 нит
Яркость (после калибровки)	800 нит
Контрастность	4 000
Уровни регулирования яркости	256
Питание	
Сила входного сигнала (максимальная)	72ватт на панель
Питание	110-240
Другое	
Регулировка механического выравнивания	x/y/z (x/y/z planes)
Закругленность	-90°
Монтажная рама	Optional
Connectivity	

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All trademarks are for representation purposes only and may be simulated. 30072019030823

Подключения: 2 x HDMI, 1 x HDMI (4K), 1 x HDMI (HD 1080P), 1 x DVI-D (DVI), 1 x HDMI BaseT, 2 x 1 x DisplayPort 4K, 1 x Компонентный входной сигнал через DVI-D, 1 x Компонентный выходной сигнал через DVI-D, 1 x S/PDIF