

THD1560

LED display panel - 1.5mm pixel pitch



- **Alto brillo - Alta resolución. Panel LED Full HD de interior**
- **Fácil instalación y mantenimiento - Acceso frontal**
- **Profundidad de panel ultrafino de 56 mm: diseño discreto y que ahorra espacio**
- **Fiabilidad total - para una máxima tranquilidad**

LED display panel - 1.5mm pixel pitch



Specifications

Pantalla	
Dimensiones (W x D x H)	500 x 54 x 281.25
Peso	4.3kg
LEDs	
Pixel pitch (H x V)	1.562mm
LEDs por pixel	1R1G1B
Longitud de onda - Rojo (dominante)	620nm
Longitud de onda - Verde (dominant)	520nm
Longitud de onda - Azul (dominant)	465nm
Pixels	
Configuración del Pixel	SMD 3-1
Color de la superficie LED	Black
Tamaño del LED	SMD1010
Resolución del pixel (Ancho)	320 pixels/module
Resolución del pixel (alto)	180 pixels/module
Pixels por superficie	409.600 pixels/m2
Módulo	
Ancho de módulo activo	500mm
Alto de módulo activo	281.25mm
Estándar de área del módulo activo	0.1406m2
Ángulo de visionado - horizontal	>160°
Ángulo de visionado - vertical	>160°
Protección de entrada (frontal)	IP43
Protección de entrada (posterior)	IP21
Fijaciones LED	Front access
Rango de temperatura de almacenamiento	-10 - +50°C
Condiciones de funcionamiento	10 - 90 non-condensing
Temperatura de funcionamiento (min)	-10°C
Temperatura de funcionamiento (max)	50°C
Color	
Profundidad de procesamiento en escala de grises	16 bits
Número de colores	281 (trillions)
Tasa de refresco	>3660 Hz
Brillo	
Brillo (antes del calibrado)	650nits
Brillo (después del calibrado)	650nits
Ratio de contraste	4.000
Niveles de control de brillo	256
Potencia	
Potencia de entrada (máx.)	60vatios por panel
Otro	
Ajuste de alineamiento mecánico	x/y/z (x/y/z planes)
Ingleteado/Conteo	-90°
Marco de montaje	Optional