

HD28B

Entretenimiento en pantalla grande



- **Luz sobre la proyección - 3800 lúmenes ANSI**
- **Amazing colour - Colores naturales e intensos**
- **Conectividad sencilla - HDMI, USB Power**
- **Audio integrado**



El HD28B es un proyector Full HD 1080p ideal para ver deportes en vivo, programas de televisión o películas en cualquier momento del día. Incluso puede conectar su videoconsola y jugar en ella disfrutando de su baja latencia de entrada. Cómodo y fácil de configurar, este proyector brillante y versátil también cuenta con una tecnología de color asombrosa que ofrece colores brillantes y vivos.

Specifications

EAN: 5055387663848, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.800 lúmenes
Ratio de contraste	30.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

Óptica

Distancia de tiro	1.47:1 ~ 1.62:1
Distancia de proyección (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.59 ~ 17.14
Offset nativo	116%

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A
------------	---

General

Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
-------------------	---

3D

Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
-------------------------------	--

Control remoto	Mando retroiluminado
----------------	----------------------

Altavoces	1
-----------	---

Watios por altavoz	5W
--------------------	----

Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA Manual de usuario básico
----------------------	---

Input lag	16.00ms
-----------	---------

Modelos inalámbricos opcionales	WHD200
---------------------------------	--------

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	205W
Consumo energético (máx.)	295W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	316 x 244 x 108
Peso bruto	3.8 kg
Peso neto	3.23 kg

