

# X371

parlak projeksiyon



- Parlak XGA Projektör – 3800 ANSI Lümen
- Kolay bağlantı – HDMI, VGA, USB gücü
- Net, güçlü ses - 10 W hoparlör
- Hafif ve taşınabilir

Parlak ve canlı sunumları günün her saatinde zahmetsizce yansıtın. Toplantı odaları ve sınıflar için tasarlanan X371, daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti için muhteşem renkler, uzun lamba ömrü ve enerji tasarrufu özelliklerine sahiptir.



## Specifications

EAN: 5055387664876, Colour: Black

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	XGA (1024x768)
Parlaklık (Lümen)	3.800
Kontrast Oranı	25.000
Doğal en boy oranı	4:3
Desteklenen en-boy oranı	16:9
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.38 ~ 91.15
Dikey Tarama Hızı (Hz)	50 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	75
Ekran boyutu	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	203
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optik	
Atma oranı	1.94:1 ~ 2.16:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1m - 12m
SabitLensZoom	1.1
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	21.85 ~ 24
Doğal offset	115%

Bağlantı	
Bağlantılar	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x Ses 3,5 mm <b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1A <b>Control</b> 1 x RS232

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	27
Gürültü Seviyesi Max (Db)	29
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Çalışma koşulları	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Uzaktan kumanda	Kart stili
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda Pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablolu modeller	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	187
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	225

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	316 x 244 x 108
Brüt ağırlık	3.58 kg
Net ağırlığı	3.04 kg

