

UHD51

Détails UltraRéalistes - Projecteur 4K Ultra HD



- **Résolution 4K UHD et compatible HDR**
- **Amazing Colour - Précision des couleurs 100% Rec.709, 2400 ANSI lumens**
- **Connexion simplifiée - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, Haut-parleurs 2x 5W**
- **Installation facile - Lens shift vertical**

Le UHD51 offre l'ultime divertissement à la maison avec des images impressionnantes de qualité cinéma 4K. Les amateurs de télévision, de jeux et de films peuvent maintenant profiter d'une excellente profondeur de couleurs, de détails précis et d'un contraste étincelant pour une expérience immersive.

Conçu avec les dernières technologies et fonctionnalités, ce projecteur compact dispose d'une compatibilité High Dynamic Range (HDR) et HDCP 2.2. Il propose également un traitement sophistiqué d'interpolation d'images Pure Motion qui élimine tous les flous ou les saccades. Une roue chromatique RGBRGB fournit une restitution précise, fidèle aux couleurs réelles à 100% de la norme Rec.709.



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	2 400 lumens
Contraste	500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0,87m ~ 7,68m (34,1" ~ 302,4") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	1,21:1 ~ 1,59:1
Distance de projection (m)	1,2m - 8,1m
Zoom	1,3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12,81 ~ 16,74
Lens shift	Vertical +10%
Offset natif	105%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V
Général	
Niveau sonore (type)	25db
Niveau sonore (max)	27db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Cache objectif Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur basique
Input lag	66,00ms
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	305W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	392 x 281 x 118mm
Poids brut	6,96 kg
Poids net	5,92 kg

