

EH320USTi

Proiettore interattivo 1080p Ultra Short Throw



- **TouchBeam finger touch interattivo**
- **Proiettore Luminoso Full HD 1080p - 4000 ANSI Lumen**
- **Obiettivo a ottica ultra corta - immagine da 100" a meno di mezzo metro di distanza**
- **Ultimate Control - Comandi LAN di Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet**

Proiettore interattivo 1080p Ultra Short Throw



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-5°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	260
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 5000 (Dinamico), 5000 (Eco), 6500 (Eco+), 12000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	12.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.45m - 0.59m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.72
Offset nativo	118%
Connessioni	
Connessioni	<p>Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R</p> <p>Uscite 1 x VGA condivisa con VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 2A</p> <p>Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse/service, 1 x 3D sync</p>
Generale	
Livello rumore (tipico)	28dB
Livello rumore (max)	30dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	24 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Interattivo	TouchBeam
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	16W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base Modulo TouchBeam Cavo interattivo 5 m Cavo USB 2x penne passive
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	260W
Consumo (max)	310W
Peso e dimensioni	
Peso netto	4.85kg
Dimensioni	385 x 310 x 120

