

## CinemaX D2

Projetor doméstico a laser de alcance ultracurto 4K UHD



- **Verdadeira experiência visual 4K UHD - 8,3 milhões de pixels na tela, compatível com HDR e HLG**
- **Alcance ultracurto - Imagens de 100 polegadas com o projetor colocado a menos de 30 cm de distância da superfície de projeção**
- **Modo de jogo aprimorado - Jogos com baixo atraso - 16ms em 4K a 60Hz e 4ms em 1080P a 240Hz**
- **Áudio embutido - Suporta eARC**



Parte da linha CinemaX, este elegante projetor de alcance ultracurto oferece uma experiência visual 4K UHD inesquecível em casa. Apresentando alto brilho, tecnologia de laser DuraCore premium e uma ampla gama de cores, o D2 oferece precisão e vibração de cores impressionantes - perfeitas para recriar a tela grande em casa.

Equipado com o modo de jogo aprimorado, os entusiastas de jogos podem experimentar visuais sem desfoque e jogos com baixo atraso com um tempo de resposta de 16 ms em 4K a 60 Hz e 4 ms em 1080P a 240 Hz para uma vantagem competitiva nos jogos.

Para áudio nítido, os alto-falantes integrados possuem três entradas HDMI 2.0 com eARC (Enhanced Audio Return Channel).

## Specifications

EAN: 5055387665811, Colour: Black

EAN: 5055387666023, Colour: White

UPC: 796435 81 447 2, Colour: Black

UPC: 796435 81 446 5, Colour: White

### Display/imagen

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	3.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	1.800.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	10°
Correção keystone - Vertical	10°
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	90%
Tamanho da tela	85" ~ 120" diagonal

### Info Lámpara

Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

### Óptica

Alcance do throw-ratio	0.25:1
Distância de projeção (m)	18.5" - 25.98"
Distância focal (mm)	525mm/20.669"
Offset nativo	124%

### Conectividade

Conexões	<b>Entradas</b> 3 x HDMI 2.0 <b>Saídas</b> 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm
----------	---

### General

Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Frame sequential: 1080p, WXGA, XGA, SVGA 120Hz
3D	3D ready
Segurança do produto	Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 11: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Chinês (tradicional)
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	cabo de alimentação CA 2 pilhas AAA Manual básico do usuário
Input lag	4.00ms

### Corriente

Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia ( min.)	190W
Consumo de energia (máx.)	230W

### Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	22.68" x 15.08" x 5.12"
Gross weight	25.35 lbs
Net weight	18.52 lbs

