

# ZH420UST

Magnífico para la señalización



© Samruh Creative Association

- **20,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento a pleno brillo \*\***
- **Resistente al polvo - prueba independiente, certificación IP5X para una fiabilidad total**
- **4000 lumens, Proyector de tiro ultra-corto 1080p**
- **Instalación versátil - Proyección hacia abajo y Portrait (retrato)**

El ZH420UST está alimentado por una fuente de luz láser DuraCore de larga duración y bajo mantenimiento. El diseño sin lámpara reduce enormemente los costos de funcionamiento ofreciendo un bajo costo total de propiedad.

Con un peso de solo 5,5 kg, este proyector se puede montar a pocos centímetros de una pared o superficie y puede proyectar un tamaño de imagen de más de 100 pulgadas (254 cm).

El ZH420UST es un proyector flexible, potente y brillante de alcance ultracorto, que admite una operación 24/7 y una orientación versátil, lo que lo convierte en una magnífica solución de señalización donde el espacio o la accesibilidad pueden ser limitados, como escaparates, museos o exposiciones minoristas.

Las características avanzadas de este modelo incluyen un receptor integrado HDBaseT y un motor de warping y blending (se requiere una tarjeta gráfica de salida múltiple que permita el ajuste de superposición).

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	4.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	100.000:1
ANSI razão de contraste	1.800
Razão de contraste - on/off	100.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9,16:10
Correção keystone - Horizontal	+/-30°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Uniformidade	85%
Tamanho da tela	87" ~ 102" diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas
<b>Óptica</b>	
Alcance do throw-ratio	0.25:1
Distância de projeção (m)	18.11" - 21.65"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	3.72mm
Offset nativo	120%
<b>Conectividad</b>	
Conexões	<b>Entradas</b> 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45 <b>Saídas</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm <b>Controle</b> 1 x RS232, 1 x mini USB servicio
<b>General</b>	
Nível de som (típico)	32dB
Nível de som (máx)	35dB
Compatibilidade com PC	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
Idiomas OSD / display	línguas 1:
Operação 24/7	Sim
Controle remoto	Mando a distancia PRO AV cableado y retroiluminado
Dissipação de calor	1.314BTU/hour
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Cable HDMI, control remoto IR, pilas AAA x 2, cable de alimentación, documentación
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Networking</b>	
LAN - control	Sim
LAN	Sim
<b>Corriente</b>	
Fonte de alimentação	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	225W
Consumo de energia (máx.)	335W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensões (C x L x A)	15.04" x 12.2" x 4.88"
Gross weight	19.97 lbs
Net weight	16.98 lbs

