

# UHD35STx

Proyector de Gaming y Home Entertainment 4K UHD de corta distancia



- **Increíble experiencia visual con resolución True 4K UHD - Perfecto para home entertainment y juegos inmersivos en pantalla grande**
- **Proyección de tiro corto - Proyecta una imagen de gran tamaño de 100" desde poco más de un metro de distancia**
- **Luces en la pantalla - 3600 lúmenes**
- **Ventaja en juegos competitivos - Soporta 1080p 240 Hz a 4,2 ms y 4K 60 Hz a 16,9 ms**



Sumérgete en un mundo de juegos Ultra HD, deportes en vivo y programas de televisión. El UHD35STx ofrece impresionantes imágenes 4K UHD de alta calidad, un retraso de entrada ultrarrápido de tan solo 4 ms y una alta frecuencia de actualización de 240 Hz, perfecto para tener ventaja en los juegos competitivos.

Gracias a su lente de tiro corto, puede crear una imagen de gran tamaño de 100" a tan solo poco más de un metro del área de proyección.

## Specifications

UPC: 796435814533 , EAN: 5055387666443, Colour: White



### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.600 lúmenes
Ratio de contraste	1.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-40°
Corrección Keystone - Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

### Óptica

Distancia de tiro	0.5:1
Distancia de proyección (m)	0.4m - 3.3m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.51mm
Lenshift	Vertical +0%
Offset nativo	116%

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 2 x HDMI 2.0 <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Alimentación USB-A 1.5A <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x 12V trigger
------------	--

### General

Nivel sonoro (típico)	24dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	9 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Input lag	4.00ms

### Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	220W
Consumo energético (máx.)	320W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	315 x 270 x 118
Peso bruto	4.68 kg
Peso neto	3.5 kg

