

ZU720T

El primer proyector láser de lente fija de 7500 lúmenes del mundo



- **7500 lúmenes, lente fija - Ultra brillante, para instalaciones donde se requiere un alto nivel de luminosidad**
- **Cambio de lente motorizado para una instalación sencilla**
- **Amplio rango de zoom - Zoom de 1.8x que amplía las posibilidades de instalación**
- **Fuente de luz láser de 30.000 horas - Libre de mantenimiento hasta 30.000 horas**



Presentamos el ZU720T, el primer proyector láser de lente fija de 7500 lumens del mundo. Con 7500 lúmenes y compatibilidad con 4K y HDR, el ZU720T es un proyector libre de mantenimiento con tecnología láser DuraCore de larga duración.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	7.500 lumens
Ratio de contraste - dinámico	1.000.000:1
Ratio de contraste - on/off	2.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Tamaño de pantalla	1.02m ~ 7.62m (40" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.5:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 16.5m
Zoom	1.8
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.68mm~37.23mm/0.814"~1.466"
Cambio de lente	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lenshift	Yes - {{downloads_link}}
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x Sincronización 3D Outputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x Audio 3.5mm, 1 x Sincronización 3D, 2 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x 12V trigger, 1 x USB-B servicio, 1 x RJ45, 1 x Remoto por cable, 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (max)	31dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP5x
Idiomas OSD / display	23 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, French, German, Greek, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	2.013BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Networking	
LAN	Yes
Corriente	
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	370W
Consumo energético (máx.)	590W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	484 x 376 x 178.5
Peso bruto	16.5 kg
Peso neto	12.9 kg

