

ZU606Te

Proyector láser profesional de alto brillo



- **Brillante proyector láser WUXGA - 6300 lúmenes ANSI**
- **30.000 horas de luz láser sin mantenimiento**
- **Compatible con 4K y HDR**
- **Conectividad HDBaseT**

Presentamos el ZU606Te. El proyector más pequeño de su clase. Con 6300 lúmenes y compatible con 4K / HDR, el ZU606Te es un proyector de bajo mantenimiento con tecnología láser extremadamente duradera que también incluye lens shift vertical y altavoz incorporado de 10 W.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	6,300 lumens
Ratio de contraste	300,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone - Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Si
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375~91.146 Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	31.5" ~ 301.8" diagonal

Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

Óptica	
Distancia de tiro	1.2:1 ~ 1.92:1
Distancia de proyección (m)	51.18" - 307.09"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	11.66
Lens shift	Vertical -100 ~ 120%
Offset nativo	100%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}

Conectividad	
Conexiones	<p>Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Video compuesto, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video</p> <p>Salidas 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45</p>

General	
Nivel sonoro (típico)	32dB
Nivel sonoro (max)	34dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6x
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Si
Condiciones de funcionamiento	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	1,521BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro

Networking	
LAN - control	Si
LAN - wireless networking	No
LAN	Si

Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (min.)	211W
Consumo energético (máx.)	446W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	14.72" x 11.89" x 4.61"
Gross weight	16.53 lbs

