

# EH412x

Hochauflösender, vielseitiger und heller Projektor



- **Heller Full HD 1080p-Projektor - 4500 Lumen für den Einsatz zu jeder Tageszeit**
- **Einfache Anschlussmöglichkeiten - HDMI und USB Power**
- **Klarer, kraftvoller Klang - Integrierter 10-W-Lautsprecher**
- **Leicht und tragbar - Perfekt für Präsentationen in Klassenzimmern und Konferenzräumen**



Projizieren Sie helle Bilder mit dem Full HD 1080p EH412x Projektor. Dieser Projektor eignet sich perfekt für Präsentationen in Klassenzimmern und Konferenzräumen und kann zu jeder Tageszeit eingesetzt werden.

Darüber hinaus bietet er einfache Anschlussmöglichkeiten mit mehreren Eingängen, einschließlich HDMI und einem integrierten 10-W-Lautsprecher. Über den USB-Stromanschluss können Sie sogar HDMI-Dongles wie Google Chromecast anschließen und mit Strom versorgen.

## Specifications

EAN: 5055387666160, Colour: White



### Display/Bild

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Display Technologie           | DLP™                                     |
| Auflösung                     | 1080p Full HD (1920x1080)                |
| Helligkeit                    | 4.500Lumen                               |
| Kontrastverhältnis            | 22.000                                   |
| Bildseitenformat              | 16:9                                     |
| Kompatible Bildformate        | 4:3                                      |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-40°                                   |
| Horizontale Scan Rate         | 15,38 ~ 91,15Khz                         |
| Vertikale Scan Rate           | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz                    |
| Uniformität                   | 70%                                      |
| Leinwandgröße                 | 0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") diagonale |

### Lampentyp

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Lichtquelle                        | Lampe   |
| Watt Lampe                         | 240   |
| Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu | 4000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |

### Optik

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Projektionsverhältnis  | 1.12:1 ~ 1.47:1            |
| Projektionsabstand (m) | 1m - 7.5m                  |
| Zoom                   | 1.3                        |
| Zoom Typ               | Manuell                    |
| Brennweite (mm)        | 16.9mm~21.6mm/0.665"~0.85" |
| Native Offset          | 116%                       |

### Anschluss

|            |   |
|------------|---|
| Anschlüsse | <b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support<br><b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A<br><b>Steuerung</b> 1 x RS232 |
|------------|---|

### Generelle Infos

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Betriebsgeräusch ECO       | 26dB  |
| Betriebsgeräusch (max)     | 28dB  |
| Computer Kompatibilität    | UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| 2D Kompatibilität          | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| 3D Kompatibilität          | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D  |
| 3D                         | Full 3D   |
| Sicherheit                 | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle   |
| OSD / Display Sprachen     | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| Betriebsbedingungen        | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%  |
| Fernbedienung              | Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion   |
| Lautsprecher               | 1   |
| Watt pro Lautsprecher      | 10W   |
| Standard Zubehör           | AC-Netzkabel<br>Fernsteuerung<br>2x AAA-Batterien<br>Grundlegendes Benutzerhandbuch   |
| Optionale Wireless Modelle | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200   |

### Stromverbrauch

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Stromversorgung          | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W                  |
| Stromverbrauch (min)     | 200W                  |
| Stromverbrauch (max)     | 285W                  |

### Gewicht und Maße

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 316 x 244 x 108 |
| Gross weight                 | 3.9 kg          |
| Net weight                   | 3.31 kg         |

