

ZW350ST

Projetor laser de curto alcance compacto de alto brilho



- **Projetor a laser brilhante WXGA DuraCore - 3600 lúmens e certificação IP6X**
- **Lente compacta e de curta distância para fácil instalação - Projeção de 360 graus e retrato**
- **Tecnologia laser DuraCore - 30.000 horas de fonte de luz laser sem manutenção**
- **Concebido a pensar no ambiente - A tecnologia laser DuraCore reduz o consumo de energia e garante uma longa vida útil do produto**



O ZW350ST é um dos projetores a laser WXGA DuraCore mais compactos e descomplicados da Optoma até hoje. Projetado para operação contínua livre de manutenção, este projetor de 3600 lúmens oferece desempenho de imagem poderoso com recursos de instalação flexíveis e amplas opções de conectividade em um formato elegante e compacto, até 34% menor que os modelos Optoma anteriores.¹

Specifications

EAN: 5055387666788, Colour: White

UPC: 796435 44 641 3, Colour: White

Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brilho	3.600Lúmens - Brillante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de contraste - dinâmico	2.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9,16:10
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15 ~ 140Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	30" ~ 300" diagonal

Info Lâmpara

Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

Óptica

Alcance do throw-ratio	0.521:1
Distância de projeção (m)	11.81" - 133.86"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	7.51
Offset nativo	115%

Conectividade

Conexões	Entradas 2 x HDMI 1.4a / 3D Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232, 1 x RJ45
----------	--

General

Nível de som (típico)	32dB
Nível de som (máx)	34dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Compatibilidade 3D Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) 720p50 / 60

3D Full 3D

Segurança do produto Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha

Clasificación IP IP6X

Idiomas OSD / display línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita

Operação 24/7 Sim

Operação 360° Sim

Condições de funcionamento 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m

Controle remoto Mando tipo tarjeta extraplano

Alto-falante 1

Watts por auto-falante 15W

Conteúdo da caixa cabo de alimentação AC

Controle remoto

1 bateria CR2025

Manual básico do usuário

Optional wireless models UHDCast Pro

Corriente

Fonte de alimentação External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz

Consumo de energia (standby) <0.5W

Consumo de energia (min.) 98W

Consumo de energia (máx.) 139W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A) 10.79" x 8.5" x 4.49"

Gross weight 9.26 lbs

Net weight 6.61 lbs

