

## ZU720T

Pierwszy na świecie laserowy projektor WUXGA 7500 lumenów ze stałą optyką!



- **Stać optyka o jasności 7500 lumenów - stworzony dla instalacji gdzie potrzebna jest wysoka jasność**
- **Pełny lens shift - elektrycznie sterowany obiektyw dla łatwości montażu**
- **Duży zakres zoom - 1.8x ułatwia wybór miejsca montażu**
- **30 000 godzin żywotności lasera - brak konieczności wymiany źródła światła oraz konserwacji**



Pierwszy na świecie laserowy projektor WUXGA 7500 lumenów ze stałą optyką!

## Specifications

UPC: 796435 44 431 0, EAN: 5055387663411, Colour: Black

EAN: 5055387665682, Colour: RAL

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	7 500lumenów
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	1 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	2 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3, 16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Rozmiar ekranu	1.02m ~ 7.62m (40" ~ 300") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

### Optyczny

Współczynnik projekcji	1.4:1 ~ 2.5:1
Odległość wyświetlania	1.2m - 16.5m
Zoom	1.8
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.68mm~37.23mm/0.814"~1.466"
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-55%, Poziomo: +/-25%
Lens shift	Tak - <a href="#">{{downloads_link}}</a>

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync <b>Porty wyjścia</b> 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A <b>Kontrola</b> 1 x 12V trigger, 1 x Obsługa USB-B, 1 x RJ45, 1 x Pilot przewodowy, 1 x RS232
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	31dB
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP5x
OSD / języki wyświetlacza	23 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, francuski, niemiecki, grecki, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese

Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Tak

Działanie 360°

Tak

Warunki pracy

5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%

Pilot

Podświetlany pilot ProAV

Rozprowadzanie Ciepła

2 013BTU/hour

Liczba głośników

2

Wattów na głośnik

10W

### Usługi sieciowe

LAN - protokół DHCP	Tak
---------------------	-----

### Zasilanie

Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	370W
Zużycie energii (maksymalne)	590W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	484 x 376 x 178.5
Gross weight	16.5 kg
Net weight	12.9 kg

