

# HD29i

Juegos, deportes y películas en pantalla grande



- **Luminoso - 4000 lúmenes para usar a cualquier hora del día**
- **Compatible con 4K UHD - Colores fieles a la realidad para una experiencia visual envolvente**
- **Fácil conectividad - 2x HDMI, alimentación USB y altavoz integrado**
- **Portátil y ligero - Cómodo y fácil de instalar**

Cómodo y fácil de instalar, este compacto proyector de alto brillo es ideal para entornos bien iluminados, por lo que los aficionados al deporte pueden disfrutar de la acción en directo con su familia o amigos sin importar que las luces estén encendidas.

La asombrosa tecnología de color de este proyector ofrece una reproducción fiel para los amantes del cine. También es compatible con 1080p 120Hz, con tan solo 8,4 ms de delay, perfecto para juegos que dependen de reacciones rápidas.



## Specifications

EAN: 5055387667464, Colour: White

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.000 lúmenes
Ratio de contraste	50.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15,38 ~ 91,15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

### Óptica

Distancia de tiro	1.47:1 ~ 1.62:1
Distancia de proyección (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.59 ~ 17.14
Offset nativo	116%

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A
------------	---

### General

Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)
Compatibilidad 2D	
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia 2 pilas AAA Manual de instrucciones básico
Input lag	8.40ms
Modelos inalámbricos opcionales	WHD200

### Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	204W
Consumo energético (máx.)	282W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	316 x 244 x 108
Peso bruto	3.87 kg
Peso neto	3.29 kg

