

ZH606e

Yüksek parlaklıkta profesyonel lazer projektör



- Parlak Full HD 1080p lazer projektör - 6.300 lümen
- Tam parlaklıkta 30.000 saat bakım gerektirmeyen lazer ışık kaynağı
- 4K ve HDR uyumlu

ZH606e, sınıfındaki en küçük projektördür. 6.300 lümen ile 4K ve HDR uyumluluğu sunan ZH606e, son derece uzun ömürlü lazer teknolojisine sahip düşük bakım gerektiren bir projektördür. Ayrıca dikey lens kaydırma ve yerleşik 10 W hoparlörler içerir.



Specifications

EAN: 5055387664067, Colour: white



Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	6.300
Kontrast Oranı	300.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-30°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-30°
Auto Keystone (Dikey)	Yes
Görüntülenebilir Renkler (Milyonlar)	1073.4
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375~91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)
Uniformity (Yüzde)	85
Ekran boyutu	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000
Optik	
Atma oranı	1.2:1 ~ 1.92:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1.3m - 8m
SabitLensZoom	1.6
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	17.63~27.9mm
SabitLensShift	Vertical -106 ~ 127%, Horizontal +/-0%
Doğal offset	106%
Lens kaydırma	Yes - {{downloads_link}}
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Kompozit video, 1 x Mikrofon 3,5 mm, 1 x Ses 3,5 mm Outputs 1 x VGA, 1 x USB-A gücü 1.5A, 1 x Ses 3,5 mm Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45
LAN Kablosuz Ağ	No
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	32
Gürültü Seviyesi Max (Db)	34
Bilgisayar Uyumluluğu	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
IP derecelendirme	IP6x
OSDLang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
7/24 işlem	Yes
Çalışma koşulları	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda
Isı Yayımlı (Btu / Saat)	1.589
Hoparlör Sayısı	2
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
ağ	
LanControl	Yes
LAN Kablosuz Ağ	No
LAN(DHCP)	Yes
Güç	
Güç kaynağı	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	<0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	204
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	466
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	374 x 302 x 117
Brüt ağırlık	7.5 kg
Net ağırlığı	5.5 kg

