

WU470

Kompakt und leistungsstark mit hoher Auflösung



- **Heller WUXGA Projektor - 5.000 ANSI Lumen**
- **Flexible Installation – 1,5-facher Zoom**
- **Ultimative Steuerung - Unterstützt Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfach anschließen – 2x HDMI + MHL, RJ45, 12V Trigger**



Kompakt und leistungsstark mit hoher Auflösung

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.68m ~ 8.48m (26.6" ~ 334") diagonal
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	285
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	2500 (Hell), 4500 (Dynamisch), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.39:1 ~ 2.09:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.5
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.7mm~31.05mm/0.815"~1.222"
Native Offset	108%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Reader
	Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm
	Steuerung 1 x USB-A Wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Maus/Service
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel, Fernbedienung, 2x AA Batterien, Quick Start Card
Kompatibilität Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Yes - optional
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	290W
Stromverbrauch (max)	350W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	345 x 216 x 109
Gross weight	4.13 kg
Net weight	2.95 kg

