optoma.es

LH351ST

Proyector compacto de alto brillo, de corto alcance y Full HD con 4 LED



- **3300 lúmenes de brillo para ver con las luces encendidas - Proyector de corto alcance Full HD 1080p con 4 LED**
- **Lente compacta y de corto alcance para una instalación sencilla: proyección de 360 grados y en modo vertical**
- **Optoma Management Suite (OMSC)™: gestiona y controla tu dispositivo de forma remota con supervisión en tiempo real y programación, reduciendo inactividad y costes y optimizando operaciones.**
- **Aplicación Optoma Smart Control: agiliza la gestión de los dispositivos, lo que te permite manejar, controlar y realizar ajustes en la imagen, todo ello desde tu dispositivo móvil.**



El LH351ST es uno de los proyectores WXGA de corto alcance más compactos y fáciles de usar de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin necesidad de mantenimiento, este proyector de 3300 lúmenes ofrece un rendimiento de imagen excepcional, con características de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad, todo ello en un diseño elegante y compacto.

Compatible con Optoma Management Suite (OMSC)™ y la última aplicación Smart Control de Optoma, permite controlar y gestionar tus

dispositivos de forma remota con total facilidad.

Specifications

EAN: 5 055387 669635 , Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.300 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Correción Keystone- Vertical	+/-30°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	4 LED
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.46:1
Distancia de proyección (m)	0.306m - 3.055m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	6.9
Offset nativo	107%
Conectividad	
Conexiones	**Inputs** 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm **Outputs** 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A **Control** 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	35dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360º	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10000ft.
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de AC Mando a distancia 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Corriente	
Fuente de alimentación	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	124W
Consumo energético (máx.)	226W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	307 x 228 x 125
Peso bruto	5 kg
Peso neto	3.2 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. **La aplicación Optoma Smart Control es compatible con determinados modelos de proyectores 4K; la compatibilidad con los modelos Full HD está pendiente... Para obtener más información, ponte en contacto con tu punto de servicio técnico local de Optoma. La aplicación Smart está disponible a través de RJ45.* 01072026103406