

EH515

Mocny projektor



- **Ultra jasny projektor Full HD 1080p – 5500 lumenów ANSI**
- **Elastyczność instalacji – 1.8x zoom**
- **Przesunięcie obiektywu w pionie i poziomie**
- **projekcja geometryczna 4 narożników**

Dzięki wyświetlaniu obrazu w jakości Full HD, EH515 doskonale nadaje się do sal konferencyjnych, dużych klas lekcyjnych, sal wykładowych, muzeów i kościołów. Ten projektor do dużych obiektów szczyci się jasnością 5500 lumenów i wieloma opcjami łączenia cyfrowego dzięki dwóm wejściom HDMI oraz DisplayPort. Z myślą o bardziej złożonych instalacjach, projektor wyposażono w duży zakres zoomu, przesuw obiektywu oraz wbudowaną funkcję regulacji geometrii – idealną do nakładania obrazów (image stacking), dla nierównych ścian lub miejsc, w których zamontowanie projektora stwarza problemy i musi być zrealizowane pod kątem.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	5 500lumenów
Kontrast	10 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.69m ~ 7.62m (27.2" ~ 300") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Lampy
Moc lampy	365
Żywotność lampy (godziny)	3000 (Jasny), 5000 (Eco+)

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.2:1 ~ 2.16:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	17.63 ~ 31.36
Przesuw obiektywu	Pionowo +25%, Poziomego +10%
Wbudowany offset	105%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x DisplayPort, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x VGA (YPbPr/RGB/bezprzewodowy), 1 x Obsługa HDMI 1.4a 3D, 1 x Obsługa HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Złącze kompozytowe, 1 x S-Video, 1 x RS232, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Mysz/obsługa USB-B, 1 x Pilot przewodowy, 1 x 12V trigger, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm Porty wyjścia 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm
----------------------------	---

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	28dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający, pilot, 2x baterie AAA Podstawowy podręcznik użytkownika
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
------------------	-----

Zasilanie

Zasilanie	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	340W
Zużycie energii (maksymalne)	425W

Waga i wymiary

Waga netto	5.9kg
Wymiary (Sz x Gł x Ww) (mm)	424 x 344 x 160

