

W400LVe

Proyección brillante



- **Potente proyector WXGA - 4000 lúmenes ANSI**
- **Conectividad fácil - HDMI, VGA, y USB de alimentación**
- **Audio claro y potente - altavoz de 10W**
- **Ligero y portátil**



Proyecte presentaciones brillantes e intensas fácilmente en cualquier momento del día en HD. Diseñado para salas de reuniones y aulas, el W400LVe cuenta con un color asombroso, una lámpara de larga duración y características de ahorro de energía para brindarle un bajo coste de mantenimiento.

Specifications

EAN: 5055387664791, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4.000 lúmenes
Ratio de contraste	25.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15,38 ~ 91,15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de lámpara (horas)	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Óptica

Distancia de tiro	1.55:1 ~ 1.73:1
Distancia de proyección (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"
Offset nativo	112%

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A Control 1 x RS232
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

General

Nivel sonoro (tipico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	187W
Consumo energético (máx.)	225W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	316 x 244 x 108
Peso bruto	3.58 kg
Peso neto	3.04 kg

